

Pflege- und Wartungsanleitung für Chiemgauer Hochwasserfenster

STANDARD / KOMORT / LUXUS / PREMIUM

- Die **Belüftung der Kellerräume** ist sehr wichtig, aber zur richtigen Jahreszeit! Viele Keller werden bei warmen Außentemperaturen durchgelüftet und das ist grundlegend falsch. Wenn warme Luft an kalte Oberflächen kommt, dann kühlt diese sich ab. Das Kondenswasser in der Luft wird freigesetzt und schlägt sich auf allem was im Keller ist nieder. Genau so entstehen feuchte Keller mit Schimmelbildung und modriger Geruch. Die richtige Belüftung ist denkbar einfach. Sobald die Außentemperatur über die Innentemperatur steigt, Fenster schließen. Fällt die Temperatur Außen unter die Innentemperatur können Sie ohne Bedenken Ihre Kellerfenster öffnen.
- Reinigung der Acrylglasscheibe:
Verschmutzte Scheiben sollten Sie mit klaren Wasser und etwas Haushaltsspülmittel reinigen. Achten Sie auf einen sauberen Schwamm oder ein weiches Tuch zur Reinigung.
Achtung:
Niemals trocken abreiben und für die Reinigung kein scheuerndes Reinigungsmittel, Glasreiniger oder Alkohol verwenden. Wir empfehlen Ihnen Acrylglasreiniger.
- Die Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen mind. alle 2 Jahre überprüft und ggf. nach gebessert werden. Wir empfehlen Ihnen unseren kostenpflichtigen Wartungsdienst. Bitte kümmern Sie sich selbstständig um einen Termin.
- Wir übernehmen keine Garantie für Wasser das über das Mauerwerk oder Mauerrisse eindringt.
- Bei den automatischen Hochwasserfenstern sollte die Oberseite der Laufschiene mehrmals im Jahr gereinigt werden. Ebenso sollte der Scherenmechanismus jährlich mehrmals betätigt werden. Dazu nehmen Sie den Schwimmer und bewegen Sie diesen 5-6 mal nach oben und unten.
- Bei allen unseren Vorsatzfenster müssen regelmäßig die Dichtungen mit Talkum leicht eingestrichen werden. Dadurch bleiben die Dichtung elastisch, verkleben nicht mit dem Acrylglas und ein leichtes Öffnen und Schließen wird dadurch gewährleistet.
- **Achtung:** Sollte sich nach einer Flutung des Kellerschachtes der Deckel des automatischen Chiemgauer Hochwasserfensters nicht selbstständig öffnen, drücken Sie bitte den Schwimmer von oben mit einem geeigneten Gegenstand, wie z.B. einem Besenstiel, vorsichtig nach unten.
- **NIEMALS** bei den automatischen Chiemgauer Hochwasserfenstern und bei den Chiemgauer Hochwasser-KIPP-Fenstern in die geöffnete Luke fassen, es bestehen bei einem versehentlichen Schließen Verletzungsgefahren, wie z.B. Quetschungen.
- **Achtung:** Deckel für unsere manuelle Chiemgauer Hochwasserfenster immer **KÜHL** (niemals auf Heizkörper, Fußbodenheizung oder dergleichen lagern!!) und hängend, in unserem dafür vorgesehenen Deckelhalter, lagern!